

**Serie | 6, Встраиваемый  
холодильник, 102.5 x 56 cm, flat  
hinge  
KIR31AF30R**



**Встраиваемый холодильник с  
холодильным отделением объёмом  
176 л и системой свежести VitaFresh  
Plus, сохраняет пищу до 2 раз свежей,  
дополняя элегантность кухни.**

- **Светодиодная подсветка LED:** ярко и равномерно освещение пространства холодильника.
- **FreshSense:** климат контроль вашего холодильника.
- **Функция SuperCooling:** охлаждает только что помещённые продукты быстрее, в то же время защищая уже замороженные.
- **Полки EasyAccess:** система выдвижных стеклянных полок для удобной загрузки и разгрузки продуктов, прекрасный обзор продуктов.

**Технические особенности**

Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный

Количество компрессоров: 1

Количество независимых систем охлаждения: 1

Ширина: 558 мм

Высота: 1021 мм

Глубина: 545 мм

Вес нетто: 43,298 кг

Размеры ниши для встр.: 1025.0 x 560 x 550 мм

Декоративные рамы/ поверхности: Возможность

доукомплектации декоративными рамами

Навес двери: Правый перенавешиваемый

Кол-во переставляемых полок в холод.отделении: 4

Полка для бутылок: Нет

Система NoFrost: Нет

Внутренний вентилятор: Нет

перенавешиваемый: Да

Длина сетевого кабеля: 230 см

Уровень шума: 33 dB(A) re 1 pW

Мощность подключения: 90 Вт

Предохранители: 10 А

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Сертификат соответствия: CE, VDE



4 242002 735313

**Serie | 6, Встраиваемый холодильник,  
102.5 x 56 cm, flat hinge  
KIR31AF30R**

**Встраиваемый холодильник с  
холодильным отделением объёмом  
176 л и системой свежести VitaFresh  
Plus, сохраняет пищу до 2 раз свежей,  
дополняя элегантность кухни.**

---

**Общая информация**

- Общий полезный объем: 174 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 33 дБ
- Электронная регулировка температуры

**Холодильное отделение**

- Холодильное отделение: 174 л
- Зона свежести VitaFresh Plus
- 5 полки из ударопрочного стекла, 4 из них - переставляемые по высоте
- Полка легкого доступа - легкий доступ и все на виду
- 5 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- Металлические аппликации на дверных полках
- Автоматический режим суперохлаждения
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- Лоток для яиц


**Комфорт и Безопасность**

- D7
- LED
- Без ручки
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания


**Техническая информация**

- Общий объем: 176 л
- Холодильное отделение: 176 л
- Энергопотребление: 100 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V B
- Размеры прибора (ВхШхГ): 102 x 56 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 102.5 см x 56 см x 55 см


**Serie | 6, Встраиваемый холодильник,  
102.5 x 56 cm, flat hinge  
KIR31AF30R**



Размеры в мм




Размеры в мм




Размеры в мм

Размеры в мм  
Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



Максимальный допустимый вес фасадов

Мебельные фасады, имеющие вес больше допустимого, могут повредить петли и их невозможно будет использовать

Δ Вес  
A: Высота дверцы прибора вместе с петлями в мм  
B: Петля без демпфирования, мебельный фасад в кг  
C: Петля с демпфированием, мебельный фасад в кг

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19