

Divider 300 TG

Divider 300 TG ARGB

Руководство пользователя

Пайдаланушы нұсқаулығы

TT Premium

Стремясь сохранить корпоративную миссию по предоставлению идеального пользовательского взаимодействия, Thermaltake разработала подход "TT Premium", суть которого заключается в сочетании продуктов высочайшего качества с новым логотипом. TT Premium - это гораздо больше, чем просто гарантия качества. За этим названием скрывается страсть к собственным разработкам (DIY), моделированию и желание Thermaltake стать наиболее инновационным брендом на рынке аппаратного обеспечения для ПК. Для удовлетворения спроса пользователей ПК премиум-класса, TT Premium следует своим основным принципам Высокого качества, Уникального дизайна, Разнообразных комбинаций и Безграничного творчества, создавая высокопроизводительный продукт для ПК, способный удовлетворить требования любого пользователя.

<http://tppremium.com>

Tt LCS - Сертификация жидкостного охлаждения

Tt LCS – это эксклюзивная программа сертификации Thermaltake, предназначенная для тех продуктов, которые должны соответствовать строгим требованиям к оборудованию, использующих только лучшие в мире корпуса, рассчитанные на установку жидкостных кулеров (LCS, Liquid Cooling System) Сертификация Tt LCS предназначена для уведомления пользователей о том, какие стойки были проверены на совместимость с предельными конфигурациями жидкостного охлаждения, с тем чтобы обеспечить наилучшую производительность за счет оптимальных функций и комплектации.

Присоединяйтесь к сообществу Tt, чтобы извлечь максимум преимуществ

Уважаемый клиент,
Спасибо, что выбрали Thermaltake.
Мы ценим ваши идеи и суждения, ведь вы являетесь новым пользователем, и ваши отзывы важны для нас. Мы в Thermaltake хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить вас присоединиться к нашим форумам сообщества. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы начать пользоваться всеми преимуществами нашего сообщества.

Преимущества членства:

- Быстрая поддержка пользователей
- Получайте помощь и советы по новым установкам
- Будьте в курсе новинок
- Поделитесь своими мыслями с сообществом
- Участвуйте в ежемесячных конкурсах и розыгрышах призов

Официальный сайт бренда

<http://www.thermaltake.com/>

Facebook Тайвань

<http://www.facebook.com/ThermaltakeTW>

Facebook

<https://www.facebook.com/ThermaltakeInc>

Международные форумы сообщества

<http://community.thermaltake.com>

TT Premium

Пайдаланушының мінсіз өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету үшін корпоративтік миссияны сақтау мақсатында Thermaltake «TT Premium» тәсілін әзірледі, оның мәні жоғары сапалы өнімдерді жаңа логотиппен біріктіру болып табылады. TT Premium - бұл сапа кепілдігі ғана емес. Бұл атаудың артында жеке дамуға, модельдеуге және Thermaltake ДК аппараттық нарығында ең инновациялық бренд болуға деген құштарлық (DIY). Премиум санатты ДК пайдаланушыларының сұранысын қанағаттандыру үшін TT Premium жоғары сапа, ерекше дизайн, әр түрлі комбинациялар мен шексіз шығармашылықтың негізгі қағидаларын ұстанады, кез-келген пайдаланушының қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын жоғары өнімді ДК өнімін жасайды. <http://tttpremium.com>

Tt LCS - Сұйық салқындатқышты сертификаттау

Tt LCS – бұл эксклюзивті Thermaltake сертификаттау бағдарламасы, тек әлемдегі ең жақсы корпусстарды қолдана отырып, сұйық кулер (LCS, Liquid Cooling System) орнатуға арналған жабдықтың қатаң талаптарына сәйкес келетін өнімдерге арналған. Tt LCS сертификаттау пайдаланушыларға оңтайлы функциялар мен жиынтық арқылы ең жақсы өнімділікті қамтамасыз ету үшін сұйық салқындатудың шекті конфигурацияларымен үйлесімділік үшін қандай тіректер тексерілгені туралы хабарлауға арналған.

Максималды пайда алу үшін Tt қауымдастығына қосылыңыз

Құрметті клиент,
Thermaltake таңдағаныңызға рахмет.
Біз сіздің идеяларыңыз бен пайымдауларыңызды бағалаймыз, өйткені сіз жаңа пайдаланушысыз және сіздің пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Біз Thermaltake-те сізді біздің қауымдастық форумдарына қосылуға шақыру үшін осы мүмкіндікті пайдаланғымыз келеді. Біздің қауымдастықтың барлық артықшылықтарын пайдалана бастау үшін бүгін тіркеліңіз.

Мүше болудың артықшылықтары:

- Пайдаланушыларды жылдам қолдау
- Жаңа қондырғылар бойынша көмек пен кеңестер алыңыз
- Жаңалықтардан хабардар болыңыз
- Өз ойларыңызды қауымдастықпен бөлісіңіз
- Ай сайынғы конкурстар мен ұтыс ойындарына қатысыңыз

Брендтің ресми сайты
<http://www.thermaltake.com/>

Facebook Тайвань
<http://www.facebook.com/ThermaltakeTW>

Facebook
<https://www.facebook.com/ThermaltakeInc>

Қоғамдастықтың халықаралық форумдары
<http://community.thermaltake.com>

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Основные сведения

1.0	Технические характеристики.....	01
1.1	Комплекующие.....	03

Глава 2. Руководство по установке

2.0	Команды управления ARGB.....	05
2.1	Дополнительная информация.....	06

МАЗМҰНЫ

1-тарау. Негізгі мәліметтер

1.0	Техникалық сипаттамалары.....	02
1.1	Құрамдас бөліктері.....	04

2-тарау. Орнату нұсқаулығы

2.0	ARGB басқару командалары.....	05
2.1	Қосымша ақпарат.....	06

Модель	Divider 300 TG	Divider 300 TG ARGB
Тип корпуса	Средний корпус	
Размеры (В*Ш*Г)	475 x 220 x 461 мм (18,7 x 8,7 x 18,1 дюйма)	
Боковая панель	Закаленное стекло x 2 шт.	
Материал	Кабель-трос с каналами передачи электроэнергии и связи (SPCC)	
Система охлаждения	Задняя часть (выхлопная): Турбовентилятор 120 x 120 x 25 мм (1000 об/мин, 16 дБА) x 1	Передняя часть (впускная): вентилятор ARGB 120 x 120 x 25 мм (1000 об/мин, 27,2 дБА) x 3 Задняя часть (выхлопная): Турбовентилятор 120 x 120 x 25 мм (1000 об/мин, 16 дБА) x 1
Отсеки для накопителей	2 x 3,5", 2 x 2,5" или 7 x 2,5"	
Дополнительные слоты	7 (Поворотная запатентованная конструкция)	
Материнская плата	6,7" x 6,7" (Mini ITX), 9,6" x 9,6" (Micro ATX), 12" x 9,6" (ATX)	
Порт ввода/вывода	USB 3.2 (поколение 2) Тип C x 1, USB 3.0 x 2, HD Аудио x 1	
Блок питания	Стандартный блок питания PS2 (опционально)	
Опора вентилятора	Передняя часть: 3 x 120 мм, 2 x 120 мм, 1 x 120 мм 2 x 140 мм, 1 x 140 мм Верхняя часть: 1 x 120 мм, 1 x 140 мм Справа (сторона материнской платы): 2 x 120 мм, 1 x 120 мм Задняя часть: 1 x 120 мм	
Опора радиатора	Передняя часть: Справа (сторона материнской платы): Задняя часть: 1 x 120 мм	1 x 360 мм, 1 x 240 мм, 1 x 120 мм 1 x 280 мм, 1 x 140 мм 1 x 240 мм, 1 x 120 мм
Зазор	Ограничение высоты процессорного кулера: 145 мм Ограничение длины VGA: 360 мм (с радиатором) 390 мм (без радиатора) Ограничение длины блока питания: 180 мм (с корпусом жесткого диска) 220 мм (без жесткого диска)	

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	Divider 300 TG	Divider 300 TG ARGB
Корпус түрі	Орташа корпус	
Өлшемдері (Б*Е*Т)	475 x 220 x 461 мм (18,7 x 8,7 x 18,1 дюйм)	
Бүйірлік панель	Шыңдалған шыны x 2 дана.	
Материалы	Электр қуатын беру және байланыс арналары бар кабель-сымарқан (SPCC)	
Салқындату жүйесі	Артқы бөлігі (ауа шығаратын): Турбожелдеткіш 120 x 120 x 25 мм (1000 айн/мин, 16 дБА) x 1	Алдыңғы бөлігі (ауа кіретін): ARGB желдеткіші 120 x 120 x 25 мм (1000 айн/мин, 27,2 дБА) x 3 Артқы бөлігі (ауа шығаратын): Турбожелдеткіш 120 x 120 x 25 мм (1000 айн/мин, 16 дБА) x 1
Жинақтауыштарға арналған бөліктер	2 x 3,5", 2 x 2,5" немесе 7 x 2,5"	
Қосымша слоттар	7 (Айналмалы патенттелген құрылым)	
Аналық тақта	6,7"x 6,7" (Mini ITX), 9,6"x 9,6" (Micro ATX), 12"x 9,6" (ATX)	
Енгізу/шығару порты	USB 3.2 (2-буын) Тип C x 1, USB 3.0 x 2, HD Аудио x 1	
Қуат беру блогы	PS2 стандартты қуат беру блогы (опционалды)	
Желдеткіш тірегі	Алдыңғы бөлігі: 3 x 120 мм, 2 x 120 мм, 1 x 120 мм 2 x 140 мм, 1 x 140 мм Жоғарғы бөлігі: 1 x 120 мм, 1 x 140 мм Оң жақтан (аналық тақтаның жағы): 2 x 120 мм, 1 x 120 мм Артқы бөлігі: 1 x 120 мм	
Радиатор тірегі	Алдыңғы бөлігі: 1 x 360 мм, 1 x 240 мм, 1 x 120 мм 1 x 280 мм, 1 x 140 мм Оң жақтан (аналық тақтаның жағы): 1 x 240 мм, 1 x 120 мм Артқы бөлігі: 1 x 120 мм	
Саңылау	Процессор салқындатқышының биіктігін шектеу: 145 мм VGA ұзындығын шектеу: 360 мм (радиатормен) 390 мм (радиаторсыз) Қуат беру блогының ұзындығын шектеу: 180 мм (қатқыл диск корпусымен) 220 мм (қатқыл дисксіз)	

Название детали	Кол-во	Применение
Прокладка 10 x 4 мм	2	Для блока питания
Винт 6-32 x 6 мм	4	Для блока питания
Винт M3 x 5 мм	40	Для материнской платы /жесткий диск 2,5"/ Твердотельный накопитель
Опора 6-32 x 6,5 мм	3	Запчасти
Сеть	1	Для опоры материнской платы
Зуммер	1	Аварийная система материнской платы
Винт 6-32 x 6 мм	10	Для кронштейна жесткого диска 3,5"/VGA
Винт 5 x 10 мм	4	Для корпуса вентилятора
Кабельные стяжки	10	Изделия для прокладки кабелей
Кронштейн VGA	1	Для VGA
Винт с барашком 6-32 x 5 мм	3	Для VGA

Только для модификации с ARGB

Название детали	Кол-во	Применение
Кабель сигнального моста материнской платы (ASUS/MSI/ASROCK/GIGABYTE)	1	Синхронизация светодиодного сигнала

Бөлшектің атауы	Саны	Пайдалану
Төсем 10 x 4 мм	2	Қуат беру блогы үшін
Бұранда 6-32 x 6 мм	4	Қуат беру блогы үшін
Бұранда М3 x 5 мм	40	Аналық тақта үшін / 2,5" қатқыл дискісі / қатты денелі жинақтағыш
Тірек 6-32 x 6,5 мм	3	Қосалқы бөлшектер
Желі	1	Аналық тақта тірегі үшін
Зуммер	1	Аналық тақтаның апаттық жүйесі
Бұранда 6-32 x 6 мм	10	3,5" қатқыл дискісінің кронштейні үшін /VGA
Бұранда 5 x 10 мм	4	Желдеткіш корпусы үшін
Кәбілдік тұтастырғыштар	10	Кәбілдерді төсеуге арналған өнімдер
VGA кронштейні	1	VGA үшін
Құлақты бұранда 6-32 x 5 мм	3	VGA үшін

Тек ARGB-мен модификациялау үшін

Бөлшектің атауы	Саны	Пайдалану
Аналық тақтаның (ASUS/MSI/ASROCK/GIGABYTE) сигналдық белдік кәбілі	1	Жарықдиодты сигналды синхрондау

Команды управления ARGB / ARGB басқару командалары

Русский /

Режим волны	Режим 1
Режим потока	Режим 2
Освещение RGB	Режим 3 (Одноцветный)
Режим радара	Режим 4~10 (Красный, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Белый, Фиолетовый)
Режим дыхания	Режим 11~18 (RGB, Красный, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Белый, Фиолетовый)
Режим полного освещения	Режим 19
Одиночный цветовой режим	Режим 20~26 (Красный, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Белый, Фиолетовый)
Отключение света	Режим 27
■ Длительное нажатие кнопки RGB в течение 3 секунд приведет к двукратному мерцанию вентилятора, который теперь управляется программным обеспечением материнской платы. И наоборот.	

Қазақша /

Толқын режимі	1-режим
Ағын режимі	2-режим
RGB жарықтандыру	3-режим (бір түсті)
Радар режимі	4~10-режим (Қызыл, Сары, Жасыл, Көгілдір, Көк, Ақ, Күлгін)
Дем алу режимі	11~18-режим (RGB, Қызыл, Сары, Жасыл, Көгілдір, Көк, Ақ, Күлгін)
Толық жарықтандыру режимі	19-режим
Бір түсті режим	20~26-режим (Қызыл, Сары, Жасыл, Көгілдір, Көк, Ақ, Күлгін)
Жарықты өшіру	27-режим
■ RGB түймесін 3 секунд бойы ұзақ уақыт басу желдеткіштің екі рет жыпылықтауына әкеледі, оны қазір аналық тақтаның бағдарламалық жасақтамасы басқарады. Және керісінше.	

Дополнительная информация / Қосымша ақпарат

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд
Сев. шоссе Юйнин, промзона Юйнин, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Өндіруші: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Юйнин солтүстік тас жолы, Юйнин өнеркәсіптік аймағы, Хэнли, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.



thermaltake

© 2015 Thermaltake Technology Co., Ltd. Все права защищены. A-2015.07

Прочие зарегистрированные товарные знаки принадлежат соответствующим компаниям.
www.thermaltake.com

©2015 Thermaltake Technology Co., Ltd. Барлық құқықтар қорғалған. A-2015.07

Басқа тіркелген тауар белгілері тиісті компанияларға тиесілі.
www.thermaltake.com

Проверено на Соответствие стандар-
там Федеральной комиссии связи

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИЛИ ОФИСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Федералды байланыс комиссиясының
стандарттарына сәйкестігі тексерілді

ҮЙДЕ НЕМЕСЕ КЕҢСЕДЕ ПАЙДАЛА-
НУ ҮШІН

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

RoHS

RoHS
ТАЛАПТАРЫНА
СӘЙКЕС КЕЛЕДІ